



Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHT-20-XX-U-I				Типо-размер	Передаточное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
						Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м					
модель	U	T	W											об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A φ8	φ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9	20	50	25	2.5	56	5.7	34	3.5	98	10	6500	3500	≤20	FHT-I:0.72	≥10000
					80	34	3.5	74	7.5	47	4.8	127	13	6500	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A φ11	φ11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9		100	40	4.1	82	8.4	49	5	147	15	6500	3500	≤20		≥15000
					120	40	4.1	87	8.9	49	5	147	15	6500	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A φ14	φ14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9		160	40	4.1	92	9.4	49	5	147	15	6500	3500	≤20		≥15000