


Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
FHG-32-XX-U-II	32	50	10	281	29	140	14	497	51	4800	3500	≤20	FHG-II:2.54	≥15000
		80	16	395	40	217	22	738	75	4800	3500	≤20		≥15000
		100	18	433	44	281	29	841	86	4800	3500	≤20		≥15000
		120	18	459	47	281	29	892	91	4800	3500	≤20		≥15000
		160	18	484	49	281	29	892	91	4800	3500	≤20		≥15000