








Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
FHG-17-XX-U-III	50	21	2.1	44	4.5	34	3.4	91	9	7300	3500	≤20	FHG-III:0.99	≥10000
17	80	29	2.9	56	5.8	35	3.6	113	12	7300	3500	≤20		≥15000
	100	31	3.2	70	7.2	51	5.2	143	15	7300	3500	≤20		≥15000
	120	31	3.2	70	7.2	51	5.2	112	11	7300	3500	≤20		≥15000