




Вид D



Генератор волн-B



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FSG-14-XX-C-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
МОДЕЛЬ	U	T	W			Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A/B ϕ6	ϕ6H7	$7^{+0.1}_{0}$	2JS9/P9	14	50	7	0.7	23	2.3	9	0.9	46	4.7	8500	3500	≤20	FSG-C:0.09	≥10000
Генератор волн -A/B ϕ8	ϕ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9		80	10	1	30	3.1	14	1.4	61	6.2	8500	3500	≤20		≥15000
					100	10	1	36	3.7	14	1.4	70	7.2	8500	3500	≤20		≥15000